

MODELUX
Premium Selection **PLUS**



REACH-IN





• 편리한 컨덴서 청소 필터
(CONDENSER EASY CLEANING)

유지 보수 및 기계실 청소가
용이하게 설계되었습니다.
Easier maintenance.



• 디지털 온도 조절 시스템
(DIGITAL CONTROL SYSTEM)

정확한 온도 조절이 가능하며,
식품의 신선도를 유지합니다.
(냉장 신선온도 -2°C 조절 가능)



• 선반 (SHELVES)

HACCP 인증을 획득하였으며,
60kg까지 적재가 가능합니다.



• 제상수 강제 증발 시스템
(DRAIN WATER EVAPORATION
SYSTEM)

제상수를 강제 증발시켜 위생적
이고 배수 공사 필요없이 비용
절감 효과를 볼 수 있습니다.



• 도어 손잡이
(DOOR HANDLE)

돌출형 손잡이보다 견고하고
세련미를 겸비한 인체공학적
핸들을 사용합니다.
Easy grip recessed door handles



• LED 조명 (LED LAMP)

내부에 LED 조명을 적용하여,
고내 확인이 용이합니다.
Enhance the display effect,
and reduces unnecessary
energy consumption.



• 자동 문고정/닫힘 기능
(SELF CLOSING AND
STAY OPEN DOOR)

90° 이상 시 도어 자동 고정
90° 미만 시 도어 자동 닫힘



• 고효율 comp
(QUALITY IMPORTED COMP)

고효율 & 저소음 컴프레서
Enable highly efficient and
operation.

REACH-IN Dual temp

냉장 · 냉동고 [듀얼 타입]



Fan cooling



Digital



LED lamp


MRFT25-2
MRFT25-2P




MRFT45-2/MRFT45-4
MRFT45-2P / MRFT45-4P




MRFT65-3 / MRFT65-6
MRFT65-3P / MRFT65-6P




MRFT25-2




MRFT45-2
MRFT45-4




MRFT65-3
MRFT65-6



SIDE VIEW
(Full Door)



SIDE VIEW
(Half Door)



SIDE VIEW
(BUN PAN)

모델명 / MODEL	MRFT25-2 MRFT25-2P	MRFT45-2 / MRFT45-4 MRFT45-2P / MRFT45-4P	MRFT65-3 / MRFT65-6 MRFT65-3P / MRFT 65-6P
분류 / Classification	냉장 + 냉동 (Refrigerator + Freezer)		
외형치수 / Cabinet dimension (WxDxH mm)	640 x 850 x 1937	1260 x 850 x 1937	1900 x 850 x 1937
용량 / Capacity (ℓ)	254	507 / 1014	1124 / 562
온도 범위 / Inner Temperature (°C)	-2 ~ 8 / -21 ~ -12		
냉매 / Refrigerant	R-404a	R-134a / R-404a	R-134a / R-404a
단열 방식 / Insulation Type	폴리우레탄 (Polyurethane) / 싸이클로펜탄 (Cyclopentane) + CFC Free		
전류 / Amps (A)	3.5	4.5	5.5
전원 / Voltage (V/Hz/Ph)	220 / 60 / 1		
중량 / Weight (Kg)	85	152	177
정격 입력 / Power (W)	590	865	865
문 수량 / # of doors	2	2 / 4	3 / 6
컴프레서 / Compressor (HP)	1/2	1/3 1/2	1/3 3/4
선반 수량 / # of Shelves	1/1	3/3	6/6

REACH-IN REFRIGERATOR / FREEZER

SRT25 2 / SFT25 2



SRT45-4 / SFT45-4



MODEL	SRT25-2 SFT25-2	SRT45-4 SFT45-4
Classification	Refrigerator / Freezer	
Inner Temperature (°C)	-2 ~ 8 / -21 ~ -12	
Refrigerant	R-134a / R-404a	
Cabinet dimension (WxDxH mm)	640 x 850 x 1937	1260 x 850 x 1937
Capacity (ℓ)	507	1090
Insulation Type	Polyurethane / Cyclopentane + CFC Free	
Amps (A)	2.8 / 3.5	3.5 / 5.3
Voltage (V/Hz/Ph)	220 / 50 / 1	
Weight (Kg)	77 / 80	142 / 142
Power (W)	314 / 496	366 / 774
# of doors	2	4
Compressor (HP)	1/4 2/3	1/3 1
# of Shelves	3	6