2 Door Upright Display

双趟门高身展示柜

AUCD1200

01 后开门式设计，工作人员操作方便，柜体内高强度层架，存放空间自由调节，方便清洁。

01 The back door design make it easy for staff to operate. The durable and solid shelf can be adjusted freely for easy cleaning.

2 Door Upright Display

双趟门高身展示柜

AUCD1200

产品优点 Product Features

1.模块化设计，易拼装易运输。

2.智能控温，确保各区域温度均恒。

3.配合店面装修，不同颜色可自由选择。

4.高透视率全钢化玻璃，层架自由调节。

1. Modular design, easy assembly and transportation
2. Intelligent temperature control to ensure constant temperature in each area
3. Different colors offered to match with the interior design
4. Ultra clear tempered glass, layer frame can be adjusted freely

规格参数 Specification parameters

Model No.	AUCD1200
Temp Range(℃)温度（℃）	+2 ~ +8
External Dimension(mm)外尺寸（毫米）	
Width 宽度	1260
Depth 深度	788
Height 高度	1700
Glass Case 玻璃展示部分	4.2m²
Evaporator 蒸发器	纯铜管+铝翅片 Copper tube & aluminium fin
Condensing unit 压缩机	进口压缩机 Imported compressor
Legs 脚	可调高度60mm Adjustable up to 60 mm
Display Dimension(mm)展示部分尺寸（毫米）	
Width 宽度	1150
Depth 深度	515
Width 宽度	1125
Depth 深度	380
Power Supply电压	220V
Power Input(amps)电源输入（安培）	10A
Start up (amps) 启动时需输入的电（安培）	7.5A
Running (amps) 运行时输入的电（安培）	5A
Rating Power (watts) 功率	830W
Condensing unit(HP) 机组（匹）	1/2
Max.pipe length work(m) 最长电线长度（米）	2.5m
Refrigerant 制冷剂	R134a
Package Size 包装尺寸	1410*938*1900mm